

G70B Munstycke Prestandadata*

Munstycke	Tryck		Radie m	Flöde		Precip mm/hr	
	bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
15 Grå	3.4	344	16.2	2.95	49.2	11.3	13.1
	4.1	413	16.5	3.20	53.4	11.8	13.7
	4.5	450	16.8	3.36	56.0	12.0	13.8
	4.8	482	17.1	3.52	58.7	12.1	14.0
	5.5	551	17.7	3.70	61.7	11.8	13.7
18 Röd	3.4	344	17.7	3.23	53.8	10.3	11.9
	4.1	413	18.0	3.61	60.2	11.2	12.9
	4.5	450	18.3	3.70	61.7	11.1	12.8
	4.8	482	18.3	3.84	64.0	11.5	13.3
	5.5	551	18.6	4.04	67.4	11.7	13.5
20 Mörkbrunn	3.4	413	18.6	4.27	71.2	12.4	14.3
	4.1	450	18.9	4.45	74.2	12.5	14.4
	4.5	482	19.2	4.66	77.6	12.6	14.6
	4.8	551	19.5	5.00	83.3	13.1	15.2
	5.5	620	19.5	5.32	88.6	14.0	16.1
23 Mörk Grön	3.4	413	19.2	4.57	76.1	12.4	14.3
	4.1	450	19.8	4.77	79.5	12.2	14.0
	4.5	482	19.8	4.97	82.9	12.7	14.6
	4.8	551	20.1	5.32	88.6	13.1	15.2
	5.5	620	20.4	5.66	94.3	13.6	15.7
25 Mörk blå	3.4	413	19.8	4.95	82.5	12.6	14.6
	4.1	450	20.4	5.11	85.2	12.3	14.1
	4.5	482	20.4	5.36	89.3	12.9	14.8
	4.8	551	21.0	5.75	95.8	13.0	15.0
	5.5	620	21.6	6.11	101.8	13.0	15.1
28 Svart	4.8	482	21.6	6.38	106.4	13.6	15.7
	5.5	551	21.6	6.79	113.2	14.5	16.7
	6.2	620	22.3	7.22	120.4	14.6	16.8
	6.9	689	22.9	7.66	127.6	14.6	16.9

* Uppfyller till ASAE Standard. Alla fallgrader beräknas för 360° drift alla triangulära priser är liksidig.

G70B Munstycken



Mått

Popup Höjd : 8 cm
Total Höjd : 23 cm
Fläns Ø : 12 cm
Anslutning : 1 1/4" ACME

Bevattnings teknik AB
Helsingborgsvägen 578
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431 - 222 50
Telefax: 0431 - 222 70
Email : info@tradgardsteknik.se
Web : www.bevattningsteknik.se