

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt

Modell EU1025G

Funktioner och Fördelar

Kvalitets Kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt tryckttestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Vandalskyddade Komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke

Munstycke

Skyddat polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprintar ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknapp

Infälld patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Rengöring av avlopp

Tillgång från ovansidan till avloppet tillåter att avloppet kan rengöras utan att dricksfontänen plockas isär, vilket är idealiskt för utomhusmiljöer där problem med igensättning av sediment såsom löv, och annat skräp.

Material

2,3 mm galvaniserat stål, skål 1,02 mm rostfritt stål

Vintertid

Stängs av och töms på vatten vintertid



Specifikation

Modell 1025G skall inkludera vandalskyddad dricksfontän i kraftigt 2,3mm galvaniserat stål som står emot fläckar och korrosion. Skål i 1,02mm rostfritt stål (304). Skyddat kraftigt munstycke i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänkflöde. Servicevänlig tryckknappsventil med infälld tryckknapp, vandalskyddade komponenter, integrerad flödeskontroll 2-6,2 bar. Handikappanpassad. 100 % bly-fria vattenvägar. Fullt tryckttestad. Integrerat vattenlås.

Applikationer

Vandalskyddad, passar lika bra för privata som offentliga utomhusinstallationer, som parker, skolgårdar eller torg stängs av och töms på vatten vintertid. Galvaniserat stål som står emot fläckar och korrosion bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Tillbehör

Monteringsplåt MO6700

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se